

Nieuport-Delage NiD-52



Tipo: Caza

Aviaciones: 

Fabricante:  Nieuport-Delage

Usuarios en la GCE: Fuerza Aérea Republicana

Escuadrillas: 1ª – 2ª (Grupo 11) / 1ª – 2ª (Grupo 13)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tripulación	1
Longitud (mt.)	7,64
Envergadura (mt.)	12
Altura (mt.)	3
Peso vacío (kg)	1.360
Peso Cargado (kg)	1.800

RENDIMIENTO

Potencia (cv)	507
Velocidad máxima (Km/h):	255
Velocidad crucero (Km/h):	?
Alcance (km):	400
Techo de vuelo (mt):	8.200
Regimen de ascenso (m/s):	6,17
Radio de giro (sg)	?

ARMAMENTO

Ametralladoras (mm):	2 x 7,62
Munición ametralladoras:	1.000
Ametralladoras extras:	-
Cañones (mm):	-
Cañones extras (mm):	-
Bombas (carga máx. kg):	-
Cohetes	-

Características generales

Variantes

Tripulación:	1
Longitud (mt):	7,64
Envergadura (mt):	12,00
Altura (mt):	3,00
Peso vacío (Kg):	1.360
Peso cargado (Kg):	1.800

Rendimiento

Variantes

Potencia (cv)	507
Vel. máxima (Km/h):	255
Vel. crucero (Km/h):	?
Alcance (km):	400
Techo de vuelo (mt):	8.200
Reg. ascenso (m/s):	6,17
Radio de giro (sg)	?

Armamento

Variantes

Ametralladoras (mm):	2 x 7,62
Munición ametralladoras:	1.000
Ametralladoras extras (mm):	-
Cañones (mm):	-
Cañones extras (mm):	-
Bombas(1) (carga máx. kg):	-
Cohetes	-

(1) Máxima carga en el simulador IL-2 Sturmovik 1946.



RPM: 1402
 Power: 75 % HP
 Trim (AIL: 0%, Elev: 0%, RUD: 3%)
 Flaps: 0%
 Temp: 51 °C
 VSpeed: 0.0 m/s
 1.0 G (0.1)
 SPD 218 km/h
 ALT 1094 ft
 HP: 205.4hp